

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

**ҐРУНТ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ З  
ФУНГІЦИДНИМ КОМПЛЕКСОМ**

**GRUNT  
ULTRA SEPT**



### Властивості:

- Знищує та попереджує розвиток біологічних пошкоджень
- Глибоко проникає в структуру поверхні
- Сприяє загальному оздоровленню мікроклімату в приміщенні за рахунок знищення спор плісняви та грибку

Фасування: 2; 5 л

12.11.2019

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

<b>Склад</b>	суміш модифікованих водних дисперсій полімерів, функціональних добавок, антибактеріального комплексу
<b>Колір</b>	молочно-біла рідина
<b>Густина</b>	~ 1 кг/л
<b>Температура основи при застосуванні</b>	від + 5 до +30 °С
<b>Витрати</b>	0,1 - 0,2 л/м <sup>2</sup>
<b>Час висихання, при температурі повітря +20 ° С і вологості 55%</b>	8 годин
<b>Розріджувач</b>	вода

**Увага! Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту або використання його в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.**

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

<b>Застосування</b>	Антибактеріальний глибоко проникаючий ґрунт готовий до застосування. Призначається для усунення мікроорганізмів: грибка, моху, плісняви, водоростей. Застосовується для обробки бетонних, оштукатурених та інших мінеральних поверхонь, глибоко проникає у поверхню, очищуючи її від грибків, плісняви, моху та водоростей. Не має запаху, зменшує витрату подальшого нанесення шару фарби.
---------------------	---

<b>Підготовка основи</b>	Основа повинна відповідати вимогам СНіП 3.04.01-87. Основа повинна бути сухою і міцною. Поверхня повинна бути ретельно очищена від різного роду забруднюючих речовин. Неміцні, крихкі ділянки поверхні потрібно видалити. Ушкоджену мікроорганізмами поверхню очистити механічно, промити водою і висушити.
<b>Виконання робіт</b>	Ґрунт нанести пензлем, валиком або розпилювачем тонким рівномірним шаром. Подальшу обробку поверхні здійснювати тільки після повного висихання ґрунту.
<b>Термін та умови зберігання</b>	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі від +5°С до +30 °С. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Березти від замерзання! Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці – 12 місяці з дня виготовлення.
<b>Правила безпеки</b>	У процесі використання і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. Захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води і звернутися по допомогу до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати відповідно до діючих нормативних документів.
<b>ДСТУ Б.В.2.7-233:2010</b> <b>Висновок ДСЕЕ №602-123-20-01/15465 від 18.05.2017р.</b>	