

№ по кат. 547
Sopro EAH 547
Epoxi-Abwaschhilfe

Препарат для смывки эпоксидных затирок

Добавка к воде для очистки. Облегчает очистку поверхности облицовки и разглаживание швов выполненных затирками на базе эпоксидных смол. Применять для декоративной эпоксидной затирки Sopro Topas DFE, для эпоксидных затирок Sopro FEP 604 и FEP 501, 502, 508.

- Позволяет получить гладкую и плотную поверхность шва
- Облегчает очистку
- Облегчает удаление эпоксидного налета
- Не содержит растворителей
- Высокая производительность
- Применяется внутри и снаружи

Область применения	Препарат Sopro EAH 547 облегчает очистку облицовки и разглаживание швов выполненных затирками на базе эпоксидных смол, а также служит для очистки инструментов. При правильном и старательном применении и дозировании удаляет эпоксидный налет, особенно из неглазурованных и профилированных поверхностей плиток.
Цвет	Желтоватый прозрачный
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³ (при +20°C)
Состав	Вода, поверхностно активные вещества
Расход	В зависимости от рода и поверхностной структуры плиток: ок. 50-100 мл на 10 л. воды, что соответствует 100-250 мл на 100м ² поверхности плиток.
Складирование	В оригинальной, закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении; 12 месяцев с даты производства. Защищать от мороза.
Упаковка	Бутылка 1 л. (12 шт. в коробке)
Свойства	Препарат состоит из воды и поверхностно активных веществ. Позволяет получать гладкую поверхность швов, не действует агрессивно на эпоксидные швы, не растворяет пластмассовых элементов. Можно его применять для очистки инструментов.
Способ применения	В ведро с теплой водой (+30 до +35°) влить ок. 0,5-1 % (ок. 50-100 мл на 10л воды) препарата Sopro EAH 547 . После проведения заполнительных работ излишки

	<p>материала собрать с поверхности плиток с помощью мастерка для эпоксидов Sopro 075. Затем начать очистку.</p> <p>Для вступительной очистки можно применить специальные полиэфировые губки (крупнозернистую Sopro 088 или мелкозернистую Sopro 083). Для дальнейшей очистки применять вискозную губку Sopro 084. Мастерок и губки часто прополаскивать в воде, часто менять воду.</p> <p>Для конечной смывки применить чистую губку и чистую воду.</p> <p>Не оставлять воду на поверхности затирок!</p> <p>В случае загрязнения расшитую поверхность можно смыть также препаратом Sopro ESE 548, но не раньше чем по истечении 12 часов от проведения затирочных работ.</p> <p>Просим ознакомиться с технической картой продукта Sopro ESE 548.</p>
Утилизация	<p>Согласно местным законам.</p> <p>Пустые, чистые упаковки пригодны для ресайклинга.</p>
Указания по безопасности	<p>Предупредительные знаки: отсутствуют</p> <p>Опасные компоненты: децилосульфат натрия</p> <p>Указания на опасность: отсутствуют</p> <p>Рекомендации по безопасности:</p> <p>S 2 беречь от детей</p> <p>S 24\25 избегать попадания на кожу и в глаза</p> <p>S 46 при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку</p> <p>Другие: Лист безопасности доступный по требованию пользователя ведущего профессиональную деятельность.</p>

Данные содержащиеся в этой информации являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на сайте www.sopro.pl