

№ по кат. 712
Sopro FAD 712
FassadenDicht

Средство для импрегнации фасадов

Отталкивающий воду, однокомпонентный препарат защищающий фасады от атмосферных осадков.

- Паропроницаемый
- Для защиты фасадов от влаги и загрязнений
- Для нанесения валиком, кистью или распылителем
- Для наружных применений

Область применения	Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 защищает от влаги фасады и наклоны. Применяется для пропитывания минеральных оснований как бетон, неорганическая штукатурка, волокнистый бетон, песчаник, кирпичная кладка, пористый бетон, минеральная краска, натуральный и синтетический камень. Не применять для гипса, красок и штукатурок на базе синтетических смол.
Температура применения	С + 5 °С до+ 30 °С
Время высыхания	2 – 3 часа
Временные параметры	Указанные параметры относятся к нормальной температуре около +23°С и относительной влажности воздуха на уровне 50%, более высокие данные сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.
Расход	на бетоне - 0,1 – 0,5 л/м ² на минеральных основаниях – 0,5 – 1,2 л/м ² Расход зависит от свойств основания и можно его определить делая пробу на обрабатываемой поверхности
Инструменты	Валик из овечьей шерсти, кисть, распылитель
Очистка инструментов	После окончания работы бензином или универсальным растворителем
Складирование	В закрытой упаковке, в прохладном помещении (ниже +30 °С), 12 месяцев с даты производства.
Упаковка	Канистра 6 л., банка 1 л.(6 шт. в коробке)
Свойства	Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 это готовый к применению, отталкивающий воду, прозрачный, защитный препарат. Пригодный для нанесения валиком, кистью или методом набрызгивания. Глубоко проникает в основание, прочный на воздействие щелочей, не липнет в процессе высыхания. Обеспечивает безопасную и долговременную защиту фасадов от влаги и от загрязнений. В это

	же время пропускает водяной пар.
Подготовка основания	<p>Основание должно быть крепким, неподатливыми на деформации, без веществ уменьшающих адгезивные свойства (напр. свободные элементы, пыль, сажа, грязь).</p> <p>Известковые налеты, соли, мох и остатки красок следует удалить. В случае необходимости всю поверхность очистить под давлением.</p> <p>Трещины шириной больше чем 0,3 мм заделать. Защищать от попадания препарата на основания типа дерево, стекло, металл и растения, дисперсионные краски, битумы, лаки, замазки, пластмассы и т.п.</p> <p>Эластичные материалы на базе силикона, тиокола или полиуретана в контакте с импрегнатом набухают, но после высыхания не остаются поврежденными.</p>
Способ применения	<p>Импрегнат для фасадов Sopro FAD 712 наносить малярным валиком, кистью или распылителем с низким давлением. Сопло держать 10-20 см от основания и разбрызгивать до момента, когда материал перестанет поглощать препарат. Затем нанести второй слой препарата методом „свежее на свежее,,. Вторичное нанесение препарата обычно достаточно для гидроизоляции фасада.</p> <p>Рекомендуется проводить работу в одном рабочем цикле. Особенно тщательно обработать трещины.</p> <p>Замечание: из-за сильного запаха, сохраняющегося в течение 2-3 суток от нанесения, препарат применяется только снаружи.</p>
Складирование остатков	<p>Препарат нельзя выливать в канализацию. Отходы продукта и упаковки содержащие остатки опасных веществ передать в уполномоченный пункт ресайклинга.</p>
Указания по безопасности	<p>Продукт содержит: тяжелый бензин гидрообессеренный</p> <p>Предупредительные знаки:</p> <p>Xn – продукт вредный</p> <p>Указания на опасность:</p> <p>R 10 легковоспламеняющийся</p> <p>R 65 в случае поглщения может вызывать повреждение легких</p> <p>R 66 повторяющееся воздействие может вызывать сухость и растрескивание кожи</p> <p>R 67 пары могут вызывать сонливость и головокружение</p> <p>Рекомендации по безопасности:</p> <p>S 2 беречь от детей</p> <p>S 23 не вдыхать пар</p> <p>S 24 избегать попадания на кожу</p>

	<p>S 46 при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку</p> <p>S 51 применять только в хорошо вентилируемых помещениях</p> <p>Другие:</p> <p>Лист безопасности доступен по требованию пользователя ведущего профессиональную деятельность.</p> <p>Продукт предназначен исключительно для пользователя ведущего профессиональную деятельность.</p>
--	--

Данные содержащиеся в этой информации являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций. Актуальная версия технической карты находится на сайте www.sopro.pl